
歩車道境界ブロック マウントアップ用 (茨城県規格)


基 本 (参考質量: 180kg)

単位 mm




切り下げ用両面R (参考質量90kg)







注(1) 水抜きは必要に応じてつけることができます。また、水抜きには補強のための用心鉄筋が入ります。


切り下げ H=50用左 (参考質量:66kg)









切り下げ H=20用左 (参考質量:81kg)






注(3) 切り下げH=20用右は左と左右対称。

平 H=50用 (参考質量 42 kg)








平 H=20用 (参考質量 16 kg)





の用規格

製品名		歩車道境界ブロックマウントアップ用 (茨城県規格)			
規	格	基本・切り下げ・平H=50・20			
製	図	2006. 02. 20	縮尺	1/20	ij

図面番号

注(4)	平H=50用、	平H=20用の鉄筋については補強のための用
	心鉄筋です	

歩車道境界ブロック マウントアップ用 (茨城県規格) 布設構造参考図 車両乗入れ部側面図 単位:mm 2000 歩道部舗装面 (縦断勾配5%以下) 歩道縦断勾配5%以下 切り下げ用両面R 平 H=50用 切り下げ用両面R 基本 切り下げ H=50用 平 H=50用 平 H=50用 平 H=50用 切り下げ H=50用 車道部舗装面 段差 5 cm以下 歩 道 ※歩車道境界ブロックマウントアップ用は、車道より歩道に向かって左側及び右側に 使用するものを、それぞれ切り下げ H=50用 の左及び右と呼称する。 В-В C-C A - A横断歩道部側面図 歩道部舗装面(縦断勾配5%以下) 歩道縦断勾配5%以下 平 H=20用 切り下げ用両面R 切り下げ用両面R 切り下げ用両面R 切り下げ用両面R 基本 切り下げ H=20用 切り下げ H=20用 車道部舗装面 段差2cm以下 В 2600 ※歩車道境界ブロックマウントアップ用は、車道より歩道に向かって左側及び右側に 歩 道 使用するものを、それぞれ切り下げ H=20用 の左及び右と呼称する。 図面番号 歩車道境界ブロック マウントアップ用 図 名 (茨城県規格)布設構造参考図 規格 車両乗り入れ部・横断歩道部 В-В C-C A - A東洋コンクリート工業株式会社 縮尺 2002. 06. 20 1/25