


長尺U字溝KUS・KUR300×300用の簡易土留め板です。

CAD data	DWG
	SFC

製 品 名	U Kパネル (KUS・KUR 300×300用)	参考質量	製 図		 東洋コンクリート工業株式会社
		図示	E2013. 03. 15	R2025. 09. 04	
規 格	300～1000 S・R	縮 尺	設 計	図面番号	
		1/25			

UKパネル（KUR・S 300×300用）

（簡易土留め板）

単位：mm

参考歩掛り表

UKパネル（KUS・R 300×300用） 参考歩掛り 10m当り

使用側溝	高さ (mm)	参考質量 (kg)	世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	トラック・クレーン (日)	諸雑費 (%)
KUS 300×300	h= 300	137	0.4	0.4	0.8	0.2	9
	h= 400	148					
	h= 500	160					
	★ h= 600	218	0.4	0.4	1.0	0.2	9
	★ h= 700	234					
	★ h= 800	251					
	★ h= 900	267					
KUR 300×300	★ h=1000	284					
	h= 300	142	0.4	0.4	0.8	0.2	9
	h= 400	154					
	h= 500	166					
	★ h= 600	230	0.4	0.4	1.0	0.2	9
	★ h= 700	246					
	★ h= 800	262					
	★ h= 900	279					
	★ h=1000	295					

注（1）★印のサイズについては、下表の基礎ブロックを使用します。

基礎ブロック参考歩掛り 10本当り

使用側溝	規格	参考質量 (kg)	世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	諸雑費 (%)
KUS300×300用	535×200×150	33	0.03	0.03	0.08	5
KUR300×300用	583×200×150	34				

注（2）歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据付作業で、床堀、基礎砕石、埋め戻しは含みません。

（3）トラッククレーンは、油圧式4.8～4.9t吊り賃料とします。

（4）諸雑費は、労務費、トラッククレーン賃料の合計に率を乗じた金額を上限として計上願います。

（5）歩掛は、パネックスの長さを1m／枚としたものです。

（6）600S～1000Sは現在対応検討中で型枠を保有しておりません。

別途規格、パネックスをご検討下さい。